

hoe foutloos digitaal aanleveren


zakelijk drukwerk ...

1. **Hoge resolutie cmyk-PDF** volgens aanbevolen specificaties
PDF/X Plus V3 (Medibel + v6): SheetCmyk_1v3 (Certified) (<http://www.medibelplus.be>)
2. **Afloop 2,5 mm** rondom
3. Formaat PDF = **5 mm witruimte rondom gesneden eindformaat**
4. **Enkel snijtekens, afdruk gecentreerd** (geen andere registratietekens, kleurenbalken, ...)
5. Indien meerdere pagina's in PDF, **enkele pagina's, geen spreads** of uitvouw
6. Zwarte volvlakken als **diepzwart** definiëren: c40, m30, y0, k100 - max. inktbezetting 270%
7. Ingesloten beelden minimum 300 dpi in cmyk - lijnwerk 800 tot 1270 dpi
8. Recto en verso zijn opeenvolgende pagina's in PDF
9. Deel ons het gesneden nettoformaat mee: br x h (in mm), PDF op schaal 1/1
10. Personalisatie: enkel gebruikte kolommen in gesorteerd Excel®bestand
(plaats op variabele plaats vervangtekst in juiste font, corps en kleur)
11. Boek rechte rug: doorlopende beelden over spreads binnenpagina's:
beeld van resp. even/oneven pagina's 7 mm opschuiven naar links/rechts
12. Zwarte barcode's best definiëren als c0, m0, y0, k100 en in overdruk plaatsen

Aanlevering via mail, gebruikelijke media of via ftp (24/24, zie: www.ydpe.eu)

i Comprimeren van bestanden (.zip) is betrouwbaarder en sneller bij internettransfers.

Heeft u vragen, neem dan gerust met ons contact op !



digital printing engineers

Ypsilon nv
ter waarde 90
b-8900 ieper

t +32 (0)57 22 44 88
f +32 (0)57 22 44 89
Ypsilon@ydpe.eu

www.ydpe.eu